



ПАРОКОНВЕКТОМАТ TATRA TPI 05 DC.5VN

Характеристики



| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Модель | TPI 05 DC.5VN | Панель управления | электронная | Количество уровней | 5 |
| Тип направляющих | GN 1/1 + 600x400 | Расстояние между направляющими | 67 | Тип парообразования | инжекторный |
| Количество скоростей вентиляторов | 5 | Термошуп | есть | Автомойка | есть |
| Максимальная температура | 260 | Количество вентиляторов | 2 | Реверс | есть |
| Напряжение | 400 | Мощность | 7.2 | Габариты | 814x768x635 |
| Вес | 68 | | | | |

Предназначен для приготовления различных блюд с применением режимов сочетания конвекции и пара.

Конструктивные особенности:

- электронная панель управления с 2,4-дюймовым LCD экраном
- корпус и камера из нержавеющей стали
- подсветка камеры галогеновой лампой
- двойное жаропрочное стекло с системой легкой очистки
- функции: предварительный нагрев, быстрое охлаждение камеры, приготовление в режиме delta T, мультитаймер, приготовление с отложенным запуском, расстойка
- режим бесконечного времени приготовления (готовка продолжается до выключения пароконвектомата)
- 100 программ с 4 этапами приготовления + предварительный нагрев
- сохранение программы с названием и изображением

- 6 программ быстрого доступа на панели управления
- 3 программы автомойки (легкая, интенсивная, ополаскивание без моющего средства)
- отложенный запуск автомойки
- порт USB